Campaña de divulgación para evitar o disminuir los accidentes de trabajo en la campaña de la cosecha de cereal

Acude a tu oficina más cercana...

UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
C/ San Fermín, nº 32 bajo
31003 PAMPLONA (NAVARRA)
Tfno.: 948 24 47 00
948 23 14 41 (San Fermín)
E-mail: uagn@uagn.es
Web: www.uagn.es

UAGN Tudela
C/ Alhemas, nº 4.
TUDELA (NAVARRA)
Tfno.: 948 82 77 59
Fax: 948 40 23 18
E-mail: d.gonzalez@uagn.es

UAGN Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
ELIZONDO (NAVARRA)
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil:610 508 738
E-mail: n.jimenez@uagn.es

UAGN Azagra
C/ Río Ega, nº 8
AZAGRA (NAVARRA)
Tfno.: 948 67 75 74
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

UAGN Estella
C/ María de Maeztu, nº 17
ESTELLA (NAVARRA)
Tfno.: 948 55 52 79
Fax: 948 55 68 35
E-mail: a.morras@uagn.es

UAGN Tafalla
San Isidro, 1 bajo A
TAFALLA (NAVARRA)
Tfno.: 948 70 03 90
Fax:948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

UAGN Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra

servicio navarro de empleo - nafar lansare

El objetivo de UAGN en la campaña es evitar los accidentes laborales, y para ello recordamos las medidas preventivas que el agricultor debe tener en cuenta:

1. Se debe adaptar la velocidad de avance a las condiciones del terreno.
2. No frenar bruscamente en zonas con pendiente.
3. No apurar las pasadas de corte en bordes de fincas junto a barrancos o desniveles.
4. La máquina debe ser utilizada sólo por un operador cualificado que conozca todos los mandos y las técnicas de cosecha en tierras cultivadas en pendiente.
5. Si se trabaja en ladera y se percibe deslizamiento de la máquina, se recomienda seguir las siguientes maniobras:

- Apretar el freno correspondiente a la rueda opuesta al lado que desliza, hasta lograr un avance parejo en ambas ruedas.
- Mover el volante para enderezar la máquina hasta alcanzar la línea de máxima pendiente.
- Desconectar el mecanismo de siega sin levantarlo.
- Abandonar dicha área de la parcela por línea de máxima pendiente.
- Tener cuidado al girar en laderas o al tomar curvas cerradas, especialmente cuando la tolva de grano esté lleno.
- Las zonas a cosechar que superen una pendiente del 20 % se deben afrontar por la línea de máxima pendiente.
- Primero cosechar las zonas de más pendiente, con la tolva de la máquina aún vacía.
- Hacer una buena selección de los contrapesos traseros, ya que si no la cosechadora tenderá a levantarse de la parte delantera.

6. En cuanto a la prevención de incendios en la cosecha de cereal la primera medida, es disponer de los medios necesarios para la extinción de fuego acorde a la normativa en nuestra cosechadora.

Pero además:

- Se debe llevar un móvil.
- Es recomendable llevar un tractor con gradas de discos para que efectúe pasadas a lo largo del perímetro en caso de accidente y evitar expansión del incendio.
- Elevar el corte de la cosechadora y reducir lo necesario la velocidad de la misma en terrenos irregulares, pedregosos o con grandes pendientes que puedan.
- Llevar al día el mantenimiento de la máquina y las revisiones necesarias no efectuando modificaciones que puedan alterar el funcionamiento de la máquina.
- Evitar las horas de más calor a la hora de efectuar las labores de cosecha. Evitar cosechar cuando las condiciones de humedad relativa, temperatura y velocidad del aire supongan un riesgo alto de ocasionar un accidente.